

ЗАТВЕРДЖЕНО  
наказом в.о. директора  
ЗДО (Я-С) «Сонечко»  
«08» липня 2024 р. №30-ОД

**ІНСТРУКЦІЯ  
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 07-24**  
для машиніста із прання та ремонту спецодягу

**1. Загальні положення**

1.1. Інструкція з охорони праці для машиніста із прання та ремонту спецодягу (код 8264 за Національним класифікатором України, далі – Інструкція) є інструкцією за професією та встановлює вимоги безпечної організації роботи машиніста із прання та ремонту спецодягу (далі – машиніст) в закладі освіти.

1.2. Перед допуском до самостійної роботи машиніст повинен:

1.2.1. Пройти стажування у встановленому порядку.

1.2.2. Пройти вступний та первинний інструктажі з питань охорони праці, а також:

- з пожежної безпеки в обсязі інструкції з пожежної безпеки;

- з надання домедичної допомоги в обсязі інструкції з надання домедичної допомоги потерпілим при нещасних випадках.

1.3. Машиніст призначається з числа осіб віком не молодше 18-ти років, які за станом здоров'я можуть виконувати відповідний вид роботи.

1.4. В процесі трудової діяльності машиніст повинен:

1.4.1. Не рідше одного разу в півріччя брати участь у практичних тренуваннях з евакуації людей із приміщення на випадок пожежі.

1.4.2. Дотримуватися правил пожежної безпеки, знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння.

1.4.3. Щорічно проходити медогляд як працівник категорії осіб, що працюють в шкідливих умовах.

1.5. Під час виконання своїх обов'язків машиніст піддається впливу наступних небезпечних і шкідливих факторів:

- психофізіологічна напруга;
- висока концентрація уваги;
- електронебезпека;
- пожежонебезпека;
- порушення мікрокліматичних умов;
- тривалі статичні навантаження.

1.6. Режим роботи машиніста встановлює роботодавець згідно з трудовим договором.

1.7. Машиніст підлягає обов'язковим попереднім і періодичним медичним оглядам.

1.8. Машиніст має право відмовитись від дорученої роботи, не пов'язаної з його прямими обов'язками, якщо створилася небезпечна для його життя чи здоров'я ситуація, або для людей, які його оточують, і навколошнього середовища.

## 2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. До включення пральних машин машиніст зобов'язаний:

- одягти спецодяг, спецвзуття. Забороняється використовувати одяг з мотузками та широкими рукавами;
- очистити робоче місце і проходи навколо установки.

2.2. Перевірити:

- справність електроприводу, виконавчих механізмів установки і пускові пристосування;
- наявність, справність і надійність закріплення захисних огорож;
- наявність і надійність заземлення корпусів електродвигунів і пускової апаратури;
- справність ізоляції електросилової проводки;
- достатність освітлення робочих місць;
- наявність діелектричних килимів;
- відсутність сторонніх речей у барабані пральної машини.

2.3. Про всі відмічені недоліки повідомити адміністрацію.

2.4. Підготувати мийний розчин згідно технологічної карти.

2.5. Перевірити наявність і справність заземлення пральної машини та випробувати на холостому ходу, при виявленні пошкодження або несправності повідомити керівника закладу.

2.6. Слідкувати, щоб проходи не були захаращені, встановлені дерев'яні помости.

2.7. Для безпечної роботи необхідно щонеділі проводити профілактичний огляд пристрій і устаткування, які не мають регламентованого терміну технічного обслуговування.

2.8. Перевірити наявність і справність кріплення облицьовувань.

2.9. Переконатися в надійності замикання замку кришки люка.

2.10. Частини устаткування, що обертаються, повинні мати захисні кожухи і огорожі, що виключають можливість отримання травми обслуговуючим персоналом.

## 3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Виконувати тільки ту роботу, яка передбачена посадовою інструкцією.

3.2. Під час роботи бути уважним, не відволікатися самому і не відволікати інших.

3.3. Не залишати працююче устаткування без нагляду.

3.4. Виконувати лише ту роботу, з якої пройшов навчання, інструктаж з

охорони праці і до якої допущений працівником, відповідальним за безпечне виконання робіт.

3.5. Дотримуватись правил пересування в приміщенні, користуватися встановленими проходами. Не проводити роботи під час працюючого обладнання.

3.6. Переносити вантаж не більше 10 кг, для переміщення вантажу більше 10 кг застосовувати візки.

3.7. Не допускати до своєї роботи сторонніх осіб.

3.8. Застосовувати справне устаткування, інструмент, пристосування; використовувати їх лише для тих робіт, для яких вони призначенні.

3.9. Дотримуватись правил переміщення в приміщенні і на території закладу, користуватися лише встановленими проходами.

3.10. Тримати робоче місце в чистоті, своєчасно прибирати з підлоги розлиті розчини, воду.

3.11. Не захаращувати робоче місце, проходи до нього, між устаткуванням, столами, стелажами, проходи до пультів управління, рубильників, шляхи евакуації і інші проходи порожньою тарою, інвентарем, зливими запасами білизни.

3.12. Завантаження білизни робити рівномірно, не перевищуючи вагу, згідно технічного паспорту обладнання.

3.13. Завантажувати білизну у барабан і заливати розчини миючих засобів, контролюючи рівень. Білизна повинна завантажуватися в порожній барабан.

3.14. Після завантаження білизни і під час роботи машини виконувати вимоги безпеки згідно з інструкцією заводу-виробника.

3.15. Забороняється нахилятися під час роботи близько до пральної машини, центрифуги, щоб уникнути захоплення волосся.

3.16. Пуск пральної машини в роботу проводити переконавшись у відсутності небезпеки для оточуючих.

3.17. При виявленні несправності в роботі пральної машини потрібно її вимкнути та повідомити адміністрацію закладу. Включати в роботу пральну машину дозволяється лише після усунення неполадок, у присутності майстра і слюсаря.

3.18. Оглядати, регулювати, налагоджувати, чистити, або змащувати пральну машину лише після повної зупинки машини.

3.19. Не допускати витікання з пральної машини мильної емульсії, стежити, щоб підлога була сухою.

3.20. Переносити кип'яток та інші гарячі рідини лише у закритому та справному посуді.

3.21. Для виймання білизни з пральної машини потрібно користуватися лише справними дерев'яними щипцями.

3.22. Якщо внаслідок нерівномірного завантаження виникає надмірна розкачка, то центрифугу терміново зупинити і білизну перекласти.

3.23. Під час роботи з прасками потрібно ставити їх на термостійкі підставки.

- 3.24. Не залишати без догляду ввімкнені електропраски.
- 3.25. Стежити, щоб електропровід був неущоджений та не торкався до електричної праски під час роботи.
- 3.26. При роботі з електропраскою не допускати падінь і ударів праски, утворення петель та вузлів, перекручення кабелю і торкання його поверхні праски, уникати опіку рук та не допускати перегріву праски.
- 3.27. Не дозволяється працювати на несправних пральніх машинах, що мають нещільності.
- 3.28. В разі витоку води з пральної машини, потрібно витерти підлогу.
- 3.29. Не дозволяється знімати, одягати, поправляти приводні паси на ходу. Не дозволяється торкатися до рухомих механізмів, що обертаються.
- 3.30. Щоб уникнути аварійних ситуацій не варто включати устаткування, робота на якому заборонена (що знаходиться в ремонті).
- 3.31. Діставати випрану білизну можна лише при повній зупинці двигуна пральної машини.
- 3.32. Усі вентилі і клапани установки повинні вільно відкриватися і закриватися.
- 3.33. Під час роботи обладнання не слід розміщувати сторонні предмети і інструмент.
- 3.34. Потрібно стежити за чистотою на робочому місці, своєчасно прибирати пролиті рідини, усувати слизькість підлоги.
- 3.35. Під час роботи пральної машини забороняється:
- залишати працючу машину без нагляду;
  - працювати без світлового блокування;
  - заливати вибілюючі речовини і миючі розчини через завантажувальний люк при включенні машині;
  - працювати при відкритій кришці заливного люка;
  - подавати холодну воду в розігрітий без води барабан;
  - працювати з несправним фіксатором замку кришки;
  - пускати машину при відкритій кришці люка.
- 3.36. Щоб уникнути обвалення мішків з білизною, відбирати білизну тільки зверху.

#### **4. Вимоги безпеки після закінчення роботи**

- 4.1. Переконатися в надійності відключення електроустаткування від електромережі.
- 4.2. Навести порядок на робочому місці і навколо пральніх машин.
- 4.3. Про усі неполадки в роботі доповісти адміністрації закладу.
- 4.4. Після закінчення робіт усе устаткування й механізми переводяться в положення, що виключає можливість їх пуску сторонніми особами, електропостачання відключається, устаткування протирається. Санітарна обробка, розбирання, чищення й миття проводяться тільки після відключення устаткування від електромережі.

4.5. Зняти спецодяг, прийняти душ, про всі зауваження в роботі установки доповісти своєму керівникові, не проводити ремонт устаткування власноруч.

## 5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення аварійної ситуації машиніст в першу чергу повинен проявити розсудливість, врівноваженість та діяти чітко за інструкцією, не вносячи паніки та нервозності серед учасників освітнього процесу.

5.2. У випадку виникнення аварійної ситуації пов'язаної з коротким замиканням електропроводки чи займанням ізоляції необхідно негайно відключити електроприлади, надати домедичну допомогу постраждалим та сповістити адміністрацію закладу освіти.

5.3. У разі виникнення пожежі або загорання машиніст повинен повідомити адміністрацію закладу освіти, зачинити вікна і двері, щоб вогонь не поширювався в сусідні приміщення та викликати пожежну охорону за телефоном 101.

5.4. У випадку травмування машиніста чи когось із учасників освітнього процесу необхідно повідомити керівника, звернутися до медпрацівника або у разі необхідності викликати швидку за телефоном 103.

5.5. Машиніст повинен вжити заходів для збереження власного життя у разі виникнення аварійної ситуації і не ставити власними діями під загрозу інших людей.

В.о. Директора  
Леб'язького ЗДО (Я/С) «СОНЕЧКО»

Анастасія ГАРКУШЕНКО

З інструкцією ознайомлені:

10. 07. 2024  
(дата)

Bel  
(підпис)

O. J. Sonova  
(ініціали, прізвище)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(дата)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

